

Фото								
Наименование	CT168	CT173	CT161	CT162	CV163	CV166	CV653	CV039
Матрица	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	1/5 color CMOS	1/5 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS
Размер объектива	3,76x2,82	3,58x2,69	4,08x3,102	3,76x2,82	3,76x2,82	3,76x2,82	4,08x3,102	3,76x2,82
Разрешение, ТВ линий	480	420		480				
Разрешение, пикселей	720x480	712x486	652x492	720x480	712x486	712x486	656x492	720x480
Частота смены кадров, 1/с	60	60	30	60	60	60	60	60
Система цветности	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Мин.освещенность, люкс	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Угол обзора, град	170	170	170	170	170	170	150	120
Напряжение питания, В	12±4	12±4	12	12±4	12±4	12±4	12±4/24	12±4/24
Потреб. мощность, Вт	1,5	0,85		1,5				
Класс защиты	IP67	IP67	IP66	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Температурный режим	от -40 до +70 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -20 до 85° RH95%	от -40 до +70 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -30 до +85
Температура хранения	от -40 до +105	от -40 до +100	от -40 до +100	от -40 до +100	от -40 до +105	от -40 до +100	от -40 до +105	от -40 до +105
Парковочные линии			есть					
Соотношение сигнал/шум, дБ								
Габариты					16x19	D16x21,5	68x53x43	68x53x43
Примечание	Скрытая установка с гайкой изнутри	Крепление кронштейн	Крепление кронштейн		Крепление кронштейн	Крепление на защелках	Скрытая установка с гайкой изнутри	Крепление кронштейн

								
CV658	CV659	CM173	CM178	PC185	PC186	CT801(Accord)	CT812(CR-V/Fit)	CT808(08Camry)
CMOS OVI 7950 1/5	CMOS OVI 7950 1/5	1/4 color CMOS	VC0703+MT9V011	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	CMOS
3,76x2,82	3,76x2,82	3,58x2,69		3,76x2,82	3,76x2,82	3,76x2,82	4,08x3,102	3,76x2,82
								480
656x492	656x492	712x486	720x576	720x480	720x480	720x480	320x480	720x480
30	30	60	30	60	60	60	30	60
NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	NTSC
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1-0,2	0,1
90/120/150/170	170	170	120	150	150	150	170	170
8-25B	8-25B	12±4	12±4	12±4	12±4	12±4	12±4	12±4
				0,85	0,85	0,85		1,5
IP66	IP66	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67-68	IP67
от -20 до +80 RH95%	от -20 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -20 до +80 RH95%	от -30 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -20 до +80 RH95%	от -40 до +80
от -40 до +105	от -40 до +100	от -40 до +105		от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105
			есть					
48	48							
D22x32	D22,6x32			D18,5x28,9	17x22			
Скрытая установка с гайкой изнутри	Крепление на защелках, ночное видение		Крепление кронштейн	Крепление на защелках	Крепление кронштейн			

								
CT809(Cololla/FX/BYD E3/Vios)	CT824(09Camry)	CT806(Land Cruiser)	CT827(RAV4)	CT839(Highlander)	CT810(Passat Lingdyu/Sagitar/Touran/Octavia)	CT813(Magaton/Bora/Golf)	CT802(AudiA6/A4/Q7)	CT830(VW Besturn B50/B70/Traditional Mazda6)
CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
3,76x2,82	3,76x2,82	3,76x2,82	3,76x2,82	3,76x2,82	4,08x3,12	3,76x2,82	3,76x2,82	3,76x2,82
480	480	480	480	480		480	480	480
720x480	720x480	720x480	720x480	720x480	320x480	720x480	720x480	720x480
60	60	60	60	60	30	60	60	60
NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	PAL/NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1-0,2	0,1	0,1	0,1
170	170	170	170	170	170	170	170	170
12±4	12±4	12±4	12±4	12±4	12±4	12±4	12±4	12±4
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67-68	IP67	IP67	IP67
от -40 до +80	от -40 до +80	от -40 до +80	от -20 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -20 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +80RH95%
от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105

								
CT804(Chevrolet Epica/Lova)	CT823(Chevrolet/CRUZE/Alsvin)	CT811(Nissan Teana/TIDA(HB)/Sylphy)	CT822(Nissan X-TRAIL/Qashqai)	CT819(Ford Focus (Sedan))	CT821(FORD FocusHB)/Mondeo ChiaX/Fiesta)	CT825(Mazda6)	CT828(Renault Koleos)	CT832(Hyundai i30)
CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
3,76x2,82	3,76x2,82	3,76x2,82	3,76x2,82	1,08x3,102	1,08x3,102	3,76x2,82	3,76x2,82	3,76x2,82
480	480	480	480			480	480	480
720x480	720x480	720x480	720x480	320x480	320x480	720x480	720x480	720x480
60	60	60	60	30	30	60	60	60
NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1	0,1	0,1
170	170	170	170	170	170	170	170	170
12±4	12±4	12±4	12±4	12±4	12±4	12±4	12±4	12±4
1,5	1,5	1,5	1,5			1,5	1,5	1,5
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67-68	IP67-68	IP67	IP67	IP67
от -40 до +80RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -20 до +80 RH95%	от -20 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%
от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105

								
CT838(Hyundai ix35)	CT834(Citroen C-Triophe/C-Quatre/C5)	CT805(BMW 5/3/7)	CT845(Forester/Legacy(HB))	Рамка под номер с камерой CTL01	CL-20256CCD	CL-20136CCD	CL-20326 (с оптической системой зеркал)	CL-20286B
CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	1/4 color CMOS	1,4" CCD (Sharp) color	1,4" CCD (Sharp) color	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD
3,76x2,82	3,76x2,82	3,76x2,82	3,76x2,82	3,76x2,82				
480	480	480	480		420	420	420	420
720x480	720x480	720x480	720x480	720x480	P/512x582, N510x492	P/512x582, N510x492	656x492	656x492
60	60	60	60					
NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	NTSC	PAL/NTSC
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,02	0,02	0,2	0,2
170	170	170	170	170	170	170	182	170/120/90
12±4	12±4	12±4	12±4	12±4	9-15B	12B	9-15B	9-15B
1,5	1,5	1,5	1,5		2,4	2,4		
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP66-67	IP67
от -40 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +70 RH95%	от -30 до +65 RH95%	от -30 до +65 RH95%	от -40 до +80 RH95%	от -40 до +90 RH95%
от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105				
					есть	есть	нет	есть
					48	50	48	48
				545x145				
				Выполнена в виде панели под номерной знак со светодиодной подсветкой (16 светодиодов)	Маленький размер, низкое энергопотреблениеширокоугольная линза, адаптирована для плохих погодных условий Крепление кронштейн	Установка кронштейн	Разработана специально для автомобилей класса SUV (Sport utility vehicle)	Крепление кронштейн.

								
CL-20256B	CL-20256E	CL-20126	CL-20136	CL-20036NV	CL-20146	CL-20196NV	CL-20026C	CL-20256A
OV7950, color CMD	1,4" CCD (Sharp) color	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	color CMD	OV7950, color CMD
420	420	420	420	420	420	420	420	420
656*492	648x488	P/512x582, N510x492	P/656x492, N628x586	656*492	656*492	656*492	648x488	656*492
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
0,2	0,04	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,04	0,2
170	120/170	170	170	120	170	120	170	170
9-15B	9-15B	12	12	9-15B	9-15B	9-15B	9-15B	9-15B
IP67	IP67	IP67	IP66-IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67-68
от -40 до +90 RH95%	от -30 до +65 RH95%		от -30 до +65 RH95%	от -40 до +1005 RH95%	от -40 до +1005 RH95%	от -40 до +1005 RH95%		от -40 до +100 RH95%
есть	есть	Опционально	есть	есть	есть	есть		есть
48	48		48	48	48	48		>48
		Диаметр 20мм		Диаметр 25 мм		Диаметр 26 мм, Глубина 35 мм		
Крепление кронштейн.	Крепление кронштейн	Самая миниатюрная камера. Установка в бампер	Крепление кронштейн	Устанавливается в бампер. , Инфракрасная подсветка	Крепление кронштейн, компактный размер	Устанавливается в бампер. , Инфракрасная подсветка		Скрытая установка с гайкой изнутри

								
CL-20016	Рамка под номер с камерой CL-20316	CL-20196PLD(Prado)	CL-20196LC(Landcruiser)	CL-20196CM(Camry 2008car)	CL-20196HC(Honda CRV)	CL-20196CR(TOYOTA COROLLA)	CL-201960T2/SKD(SKODA Octavia)	CL-20196CV-2(Honda Civic)
OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD
420	420	420	420	420	420	420	420	420
P648x488 N656x492	648x488	648x488	648x488	648x488	648x488	648x488	648x488	648x488
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
120	170	170	170	170	170	170	170	170
12	9-15В	12	12	12	12	12	12	12
IP67		IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
от -10 до +50 RH95%		от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%
48		>48	>48	>48	>48	>48	>48	>48
Специально разработана для грузовиков и автобусов. Система ночного видения с инфракрасной подсветкой (18 светодиодов) Крепление кронштейн	Рамка со светодиодной подсветкой	на защелках	на защелках	на защелках	на защелках	на защелках	на защелках	на защелках

								
CL-20196RV2(Toyota RAV4)	CL-20196HLD(Highlander)	CL-20196AC2(Honda Accord)	CL-20196LY2(VW PASSAT)	CL-20196QS2(Nissan Qashqai)	CL-20196EL(Hyundai Elantra)	CL-20196PE(Peugeot)	CL-20196XM3(Mazda 6)	CL-20196MD03-A(Mondeo)
OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD	OV7950, color CMD
420	420	420	420	420	420	420	420	420
648x488	648x488	648x488	648x488	648x488	648x488	648x488	648x488	648x488
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
170	170	170	170	170	170	170	170	170
12	12	12	12	12	12	12	12	12
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%	от -20 до +60 RH95%
>48	>48	>48	>48	>48	>48	>48	>48	>48
на защелках	на защелках	на защелках	на защелках	на защелках	на защелках	на защелках	на защелках	на защелках